

# WA LV PN6 VA

Csatlakozó elem ... LV, PN 6, VA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |  |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz   |
| Csatlakozás 1       | Előhegesztési perem nyomásfokozatban PN6   |
| 1 tömítési forma    | lapos tömítés  |
| Szabvány            | DIN 2631<br>DIN EN 1092-1  |
| Alkalmazás          | forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló<br>hegesztett kivitel nemesacélból 550 °C-ig hőálló |
| Szerkezeti forma    | egyenes  |
| Anyag               | Nemesacél  |



## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

| Megnevezés       | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LV PN6 VA | 10  | 6        | 75     | 35      | 50     | 11     |
| WA 013 LV PN6 VA | 13  | 6        | 80     | 40      | 55     | 11     |
| WA 020 LV PN6 VA | 20  | 6        | 90     | 50      | 65     | 11     |
| WA 025 LV PN6 VA | 25  | 6        | 100    | 60      | 75     | 11     |
| WA 032 LV PN6 VA | 32  | 6        | 120    | 70      | 90     | 14     |
| WA 040 LV PN6 VA | 40  | 6        | 130    | 80      | 100    | 14     |
| WA 050 LV PN6 VA | 50  | 6        | 140    | 90      | 110    | 14     |
| WA 065 LV PN6 VA | 65  | 6        | 160    | 110     | 130    | 14     |
| WA 080 LV PN6 VA | 80  | 6        | 190    | 128     | 150    | 18     |
| WA 100 LV PN6 VA | 100 | 6        | 210    | 148     | 170    | 18     |
| WA 125 LV PN6 VA | 125 | 6        | 240    | 178     | 200    | 18     |
| WA 150 LV PN6 VA | 150 | 6        | 265    | 202     | 225    | 18     |

## Termékváltozatok

WA LV PN6 Csatlakozó elem ... LV, PN 6, acél, Acél