

SKM IR FS MULTI FL

Multi csatlakozó, fix fél, lapos

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Építőgépek |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| Csatlakozás 2 | Dugaszolható karmantyú |
| Maradék nyomás: | Kb. 200 bar-ig nyomás alatt csatlakoztatható |
| Szerkezeti mód | Multicsatlakozó |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | 2 részből álló gyorscserélő rendszer |
| Szállítás terjedelme | időjárásálló porvédő lemezzel |
| max: átfolyás | 90 L/min |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Cink-nikkel |



Leírás

rendkívül lapos - optimális mechanika
stabil szerkezet, erős és kemény alapanyagok
Átkapcsolás egy emeltyű átállításával
Modern felépítés

További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | Méret |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------|
| SKM 20 IR 3 FS MULTI FL | G 3/4" -14 | 330,0 | 3 |