

# SKM IR FS MULTI FL

Multi csatlakozó, fix fél, lapos

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Építőgépek
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>Csatlakozás 2</b>	Dugaszolható karmantyú
<b>Maradék nyomás:</b>	Kb. 200 bar-ig nyomás alatt csatlakoztatható
<b>Szerkezeti mód</b>	Multicsatlakozó
<b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b>	2 részből álló gyorscserélő rendszer
<b>Szállítás terjedelme</b>	időjárásálló porvédő lemezzel
<b>max: átfolyás</b>	90 L/min
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Cink-nikkel



## Leírás

rendkívül lapos - optimális mechanika  
stabil szerkezet, erős és kemény alapanyagok  
Átkapcsolás egy emeltyű átállításával  
Modern felépítés

## További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Méret
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3