SKM IR FS MULTI FL

Multi csatlakozó, fix fél, lapos

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőgépek
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Dugaszolható karmantyú
Maradák nyomás:	Kb. 200 bar-ig nyomás alatt csatlakoztatható
Szerkezeti mód	Multicsatlakozó
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	2 részből álló gyorscserélő rendszer
Szállítás terjedelme	időjárásálló porvédő lemezzel
max: átfolyás	90 L/min
Anyag	Acél
Felületvédelem	Cink-nikkel



Leírás

rendkívül lapos - optimális mechanika
stabil szerkezet, erős és kemény alapanyagok
Átkapcsolás egy emeltyű átállításával
Modern felépítés

További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak
a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.
- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és
lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Méret
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.