

# SKM IR FS MULTI FL

Multi csatlakozó, fix fél, lapos

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>            | Építőgépek                                   |
| <b>Csatlakozás 1</b>                  | hengeres BSP belső menet                     |
| <b>Csatlakozás 2</b>                  | Dugaszolható karmantyú                       |
| <b>Maradék nyomás:</b>                | Kb. 200 bar-ig nyomás alatt csatlakoztatható |
| <b>Szerkezeti mód</b>                 | Multicsatlakozó                              |
| <b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b> | 2 részből álló gyorscserélő rendszer         |
| <b>Szállítás terjedelme</b>           | időjárásálló porvédő lemezzel                |
| <b>max: átfolyás</b>                  | 90 L/min                                     |
| <b>Anyag</b>                          | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>                 | Cink-nikkel                                  |



## Leírás

rendkívül lapos - optimális mechanika  
stabil szerkezet, erős és kemény alapanyagok  
Átkapcsolás egy emeltyű átállításával  
Modern felépítés

## További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

## Cikk

| Megnevezés              | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás<br>(bar) | Méret |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------|
| SKM 20 IR 3 FS MULTI FL | G 3/4" -14       | 330,0                 | 3     |