SKS IR FS MULTI FL

Multi csatlakozó, szabad vég, lapos

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőgépek
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Dugó
Maradák nyomás:	Kb. 200 bar-ig nyomás alatt csatlakoztatható
Szerkezeti mód	Multicsatlakozó
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	2 részből álló gyorscserélő rendszer
Tulajdonságok	rendkívül lapos - optimális mechanika stabil szerkezet, erős és kemény alapanyagok Modern felépítés Átkapcsolás egy emeltyű átállításával
max: átfolyás	90 L/min
Anyag	Acél
Felületvédelem	Cink-nikkel



Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Méret
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Tartozék

SKS ZUBS MULTI FL	Tartó mullticsatlakozóhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.