

# SKS IR FS MULTI FL

Multi csatlakozó, szabad vég, lapos

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Építőgépek
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>Csatlakozás 2</b>	Dugó
<b>Maradék nyomás:</b>	Kb. 200 bar-ig nyomás alatt csatlakoztatható
<b>Szerkezeti mód</b>	Multicsatlakozó
<b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b>	2 részből álló gyorscserélő rendszer
<b>Tulajdonságok</b>	rendkívül lapos - optimális mechanika stabil szerkezet, erős és kemény alapanyagok Modern felépítés Átkapcsolás egy emeltyű átállításával
<b>max: átfolyás</b>	90 L/min
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Cink-nikkel



## Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Méret
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Tartozék

SKS ZUBS MULTI FL Tartó multicsatlakozóhoz