

SKL IR FS

Menetes csatlakozó - szabad fél, lapos tömítéssel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|---|
| Szerkezeti mód | lapos tömítés |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| kompatibilis | Stucchi VEP |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | Méret | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|-----------------------|-------|-----|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKL 06 IR 1 FS | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKL 10 IR 2 FS | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 2 FS | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 3 FS | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 3 FS | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 4 FS | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 4 FS | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 5 FS | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 32 IR 5 FS | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Tartozék

SKL ZUBS FS ALU Porvédő SKL FS-hez