

# SKM IR FS 700

Csatlakozó hüvely, lapos tömítéssel, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| <b>Szerkezeti mód</b>      | lapos tömítés  |
| <b>Csatlakozás 1</b>       | hengeres BSP belső menet   |
| <b>1 tömítési forma</b>    | A, B és E formájú becsavarozható csapok                                |
| <b>kompatibilis</b>        | Stucchi HP   |
| <b>Anyag</b>               | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>      | Galvanikusan bevonatolt  |



## Cikk

| Megnevezés              | DN* | Csatlakozó menet | Méret | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|-------------------------|-----|------------------|-------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKM 06 IR FS 700</b> | 6   | G 1/4" -19       | 1     | 700,0              | -25                                 | 100                                 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

## Tartozék

**SKM ZUBS FS** Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM.FS