

# DG D H

Csúszócsapágó 2x90°-os elforgatható csavarzattal

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>1 tömítési forma</b>     | 24°-os belső kúp                          |
| <b>Csatlakozás 2</b>        | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>2 tömítési forma</b>     | 24°-os belső kúp                          |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Forgó csavarzat                           |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | Kettős 90°-os könyök                      |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                      |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                   |



## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés      | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L6 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|---------|------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DG D NW 08 HS H | S       | PN 400           | 12        | M 20 x 1,5 | 28      | 20,5    | 28      | 20,5    | 32      | 32      |
| DG D NW 13 HS H | S       | PN 400           | 16        | M 24 x 1,5 | 34      | 25,5    | 34      | 25,5    | 40      | 40      |
| DG D NW 16 HS H | S       | PN 250           | 20        | M 30 x 2   | 38      | 27,5    | 38      | 27,5    | 45      | 45      |
| DG D NW 20 HS H | S       | PN 250           | 25        | M 36 x 2   | 45      | 33,0    | 45      | 33,0    | 55      | 55      |
| DG D NW 25 HS H | S       | PN 250           | 30        | M 42 x 2   | 52      | 38,5    | 52      | 38,5    | 65      | 65      |
| DG D NW 32 HS H | S       | PN 250           | 38        | M 52 x 2   | 59      | 43,0    | 59      | 43,0    | 75      | 75      |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője