

# HK GEH 20 GGG

Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, GGG40



**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Anyag** GGG 40 gömbszemes öntöttvas

**Üzemi nyomás** max. 350 bar

**Felületvédelem** horganyzott



## Cikk

Megnevezés	szelepfurat A	1,3 csatlakozás	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Tömeg
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16 G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14 G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14 G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12 G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12 G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

## tarozék a következő termékekhez

HK EMDV 2/2-utas mágnesszelep-üllék EMDV

HK RVPS Nyomásszabályozó szelep RVPS

HK PCFC 2-utas térfogatáram szabályozó szelep, PCFC