

HK PTQ CHECK

5 csatornás digitális kézi mérőműszer

Tulajdonságok

Kivitel	nyomáshoz, nyomáskülönbséghez, hőmérséklethez, térfogatáramhoz és fordulatszámhoz Mérési arány 50/s
Szállítás terjedelme	PC-csatlakozókábellel és szoftverrel 230 V / 50 Hz tápegységgel



Megjegyzés

A mérési sorok mérés közbeni tárolásához a készüléket számítógéppel kell összekötni, melyre előzetesen a mellékelt szoftvert már telepítették.

Leírás

5-csatornás mérőeszköz nyomás, nyomáskülönbség, térfogatáram és hőmérséklet egyidejű méréséhez max. 4 szenzor egyidejű csatlakoztatásához (2x nyomás, 1x hőmérséklet, 1x térfogatáram) az térfogatáram érzékelő helyett fordulatszám érzékelő is csatlakoztatható grafikus kijelző háttérvilágítással olajálló fóliabillentyűzet egyszerű menüvezetés, a különböző nyelvek és egységes rendszerek beállíthatók adat illesztő felület RS 232 / USB adapter szenzorfelismerés, saját diagnózis és akkumulátor ellenőrzés beépítve automatikus nullpontkorrektúra Min/Max tároló (a teljes mérési sort nem tárolja) Középtérték tároló választható: 10s, vagy 20s

Rendelési útmutató

Ezt a mérőberendezést a felsorolt tartozékkal mérőbőrönddél fejleszthető.
A HK KS33 bőröndbe 1 mérőberendezést, 1 mérőturbinát valamint különböző érzékelőket, kábeleket és kezelési útmutatót lehet csomagolni.
További tartozékokat és mérőeszközöket rendelésre szállítunk.

Cikk

Megnevezés	Tömeg (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

Tartozék

HK 622	Mérőturbina
HK PTA	Nyomásérzékelő
HK TS TP	Hőmérséklet érzékelő
HK DS 100	Fordulatszám érzékelő
HK PML	Egyes mérőkábel
HK PQT	Kombi-mérőkábel
HK KS33	Védőtáska mérőkészülékhez