

HK PTQ CHECK

5 csatornás digitális kézi mérőműszer

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel nyomáshoz, nyomáskülönbséghez, hőmérséklethez, térfogatáramhoz és fordulatszámhoz
Mérési arány 50/s

Szállítás terjedelme PC-csatlakozókábellel és szoftverrel
230 V / 50 Hz tápegységgel



Megjegyzés

A mérési sorok mérés közbeni tárolásához a készüléket számítógéppel kell összekötni, melyre előzetesen a mellékelt szoftvert már telepítették.

Leírás

5-csatornás mérőeszköz nyomás, nyomáskülönbség, térfogatáram és hőmérséklet egyidejű méréséhez

max. 4 szenzor egyidejű csatlakoztatásához (2x nyomás, 1x hőmérséklet, 1x térfogatáram)

az térfogatáram érzékelő helyett fordulatszám érzékelő is csatlakoztatható

grafikus kijelző háttérvilágítással

olajálló fóliabillentyűzet

egyszerű menüvezetés, a különböző nyelvek és egységes rendszerek beállíthatók

adat illesztő felület RS 232 / USB adapter

szenzorfelismerés, saját diagnózis és akkumulátor ellenőrzés beépítve

automatikus nullpontkorrektúra

Min/Max tároló (a teljes mérési sort nem tárolja)

Középtérték tároló választható: 10s, vagy 20s

Rendelési útmutató

Ezt a mérőberendezést a felsorolt tartozékkal mérőbőrönddév fejleszthető.

A HK KS33 bőröndbe 1 mérőberendezést, 1 mérőturbinát valamint különböző érzékelőket, kábeleket és kezelési útmutatót lehet csomagolni.

További tartozékokat és mérőeszközöket rendelésre szállítunk.

Cikk

Megnevezés	Tömeg (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

Tartozék

HK 622	Mérőturbina
HK PTA	Nyomásérzékelő
HK TS TP	Hőmérséklet érzékelő
HK DS 100	Fordulatszám érzékelő
HK PML	Egyes mérőkábel
HK PQT	Kombi-mérőkábel
HK KS33	Védőtáska mérőkészülékhez