

## Tulajdonságok

**Kivitel** nyomáshoz, nyomáskülönbséghez, hőmérséklethez, térfogatáramhoz és fordulatszámhoz  
Mérési arány 50/s

**Szállítás terjedelme** PC-csatlakozókábellel és szoftverrel  
230 V / 50 Hz tápegységgel



## Megjegyzés

A mérési sorok mérés közbeni tárolásához a készüléket számítógéppel kell összekötni, melyre előzetesen a mellékelt szoftvert már telepítették.

## Leírás

5-csatornás mérőeszköz nyomás, nyomáskülönbség, térfogatáram és hőmérséklet egyidejű méréséhez  
max. 4 szenzor egyidejű csatlakoztatásához (2x nyomás, 1x hőmérséklet, 1x térfogatáram)

az térfogatáram érzékelő helyett fordulatszám érzékelő is csatlakoztatható

grafikus kijelző háttérvilágítással

olajálló fóliabillentyűzet

egyszerű menüvezetés, a különböző nyelvek és egységes rendszerek beállíthatók

adat illesztő felület RS 232 / USB adapter

szenzorfelismerés, saját diagnózis és akkumulátor ellenőrzés beépítve

automatikus nullpontkorrektúra

Min/Max tároló (a teljes mérési sort nem tárolja)

Középtérték tároló választható: 10s, vagy 20s

## Rendelési útmutató

Ezt a mérőberendezést a felsorolt tartozékkal mérőbőrönddé fejleszthető.

A HK KS33 bőröndbe 1 mérőberendezést, 1 mérőturbinát valamint különböző érzékelőket, kábeleket és kezelési útmutatót lehet csomagolni.

További tartozékokat és mérőeszközöket rendelésre szállítunk.

## Cikk

Megnevezés	Tömeg (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

## Tartozék

HK 622	Mérőturbina
HK PTA	Nyomásérzékelő
HK TS TP	Hőmérséklet érzékelő
HK DS 100	Fordulatszám érzékelő
HK PML	Egyes mérőkábel
HK PQT	Kombi-mérőkábel
HK KS33	Védőtáska mérőkészülékhez