
HK TAP 115

Tartályszellőztető- és betöltőszűrő

Tulajdonságok

Kivitel	peremrögzítés a tartálynál, betöltő szűrővel szennyezettség-kijelzővel
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Műanyag kupak Tömítés: NBR Acél szita
Levegőmennyiség	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2





Megjegyzés

a megadott szűrőfinomság a levegőszűrőre érvényes

Leírás

Hidraulikafolyadék tartályok szellőztetéséhez nagy térfogatáramú rendszerekben, illetve a folyadék tömegének gyors változása esetén.

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	levegő mennyiség (L/min)	A (mm)	Rögzítés	L (mm)	lyukkör (mm)	Ø A (mm)	Tankfurat	Tömeg (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

Tartozék

HK A115	Szűrőbetét a betöltő és a szellőztető szűrőhöz TAP

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.