

DAMPF AR

Acél AR gőzszelepek szorítópersellyel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület | Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások |
| Csatlakozás 1 | BSP-anyamenet |
| 1 tömítési forma | lapos tömítés |
| Üzemi nyomás | akár 18 bar-ig |
| Rövidítés | DKR-lap |
| Szabvány | DIN EN 14423 ISO 228/DIN 2999 menet-szabvány |
| Szállítás terjedelme | szorítóperselyekkel és tömítőgyűrűvel |
| Hőmérséklettartomány | Telített gőz +210 °C-ig Forró víz +120 °C-ig |
| Anyag | Acél Sajtolt sárgaréz szorítóperselyek |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | L (mm) | Befogási tartomány (mm) | S1 (mm) |
|-------------|----|-------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|
| DAMPF 13 AR | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 88,0 | 24 - 26 | 27 |
| DAMPF 19 AR | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 92,0 | 32 - 34 | 32 |
| DAMPF 25 AR | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 93,0 | 39 - 41 | 41 |
| DAMPF 32 AR | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 97,5 | 47 - 50 | 50 |
| DAMPF 38 AR | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 120,0 | 53 - 56 | 55 |
| DAMPF 50 AR | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 131,0 | 67 - 69 | 70 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Termékváltozatok

| | |
|--------------------|---|
| DAMPF AR MG | Sárgaréz AR gőzszelepek szorítópersellyel, Sárgaréz |
| DAMPF AR VA | Nemesacél AR gőzszelepek szorítópersellyel, Nemesacél |