

# PA 700 SF6 90 PLUS

Nagynyomású csőszelvény, SFS 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI         |
| <b>1 tömítési forma</b>     | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel               |
| <b>Rövidítés</b>            | SFS                                      |
| <b>Szabvány</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                   |
| <b>Bekötés</b>              | kirepedésbiztosítással (Interlock)       |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat     |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                     |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                  |



## Cikk

| Megnevezés                | DN | Méret | coll   | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|-------|--------|--------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 90 PLUS        | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 420,0              | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 86,0    |
| PA 720 SF6 90 L 60 PLUS   | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 420,0              | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 60,0    |
| PA 720 SF6 25 90 PLUS     | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 420,0              | 47,6   | 9,6    | 128,4   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 75 PLUS   | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0              | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 75,0    |
| PA 725 SF6 90 L 80 PLUS   | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0              | 47,6   | 9,6    | 144,2   | 80,0    |
| PA 725 SF6 90 L 86 PLUS   | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0              | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 100 PLUS  | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0              | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 100,0   |
| PA 725 SF6 90 L 110 PLUS  | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0              | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 110,0   |
| PA 725 SF6 90 L 130 PLUS  | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0              | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 130,0   |
| PA 725 SF6 32 90 PLUS     | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 89,0    |
| PA 725 SF6 32 90 L 100 PL | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 100,0   |
| PA 732 SF6 90 PLUS        | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 120,0   |
| PA 732 SF6 90 L 90 PLUS   | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 90,0    |
| PA 732 SF6 90 L 95 PLUS   | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 95,0    |
| PA 732 SF6 90 L 150 PLUS  | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 150,0   |
| PA732 SF6 90 L 180 PLUS   | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 168,5   | 180,0   |
| PA 740 SF6 32 90 PLUS     | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 85,0    |
| PA 740 SF6 32 90 L 120 PL | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/4"       | 420,0              | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 120,0   |
| PA 740 SF6 90 PLUS        | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"       | 420,0              | 63,5   | 12,6   | 234,0   | 140,0   |
| PA 750 SF6 90 PLUS        | 51 | 32    | 2"     | 2"           | 420,0              | 79,4   | 12,6   | 281,6   | 150,0   |