HK HBM / HBE

Elektrohidraulikus szivattyúk 700 bar

Tulajdonságok

Kivitel	Konfiguráció és szállítás kérésre Kézi- és elektromágnes-szelepek
Üzemi nyomás	max. 700 bar
Térfogatáram	0,36 - 4,00 l/min



Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leírás

Elektrohidraulikus szivattyúk (kompakt aggregátok) közepes és nagy terhelésű hengerek ellátásához
Tartályméret: 2,5 - 100 liter (acél vagy alumínium tartályok)
115V, 230V, 400V elektromotorok
Tartozék opcionális: Védőkengyel, szállítótekercsek, olajhűtők

Rendelési útmutató

Nincs raktáron, konfiguráció (fix fokozatokban) és szállítás kérésre!

Cikk

Megnevezés	Kivitel
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Útváltó szelep, manuálisan kapcsolható
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Útváltó szelep, elektromosan kapcsolható

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.