

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Konfiguráció és szállítás kérésre Kézi- és elektromágnes-szelepek
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 700 bar
<b>Térfogatáram</b>	0,36 - 4,00 l/min



## Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Leírás

Elektrohidraulikus szivattyúk (kompakt aggregátok) közepes és nagy terhelésű hengerek ellátásához

Tartályméret: 2,5 - 100 liter (acél vagy alumínium tartályok)

115V, 230V, 400V elektromotorok

Tartozék opcionális: Védőkengyel, szállítótekercek, olajhűtők

## Rendelési útmutató

Nincs raktáron, konfiguráció (fix fokozatokban) és szállítás kérésre!

## Cikk

Megnevezés	Kivitel
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBM</b>	Útváltó szelep, manuálisan kapcsolható
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBE</b>	Útváltó szelep, elektromosan kapcsolható

## Tartozék

<b>NY 2100</b>	Thermoplast nagynyomású tömlő
<b>GKS</b>	Gumi megtörés elleni védelem
<b>PNY 2100 HN</b>	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
<b>PHY 2100</b>	Nagynyomású csőszerelvény foglalát, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Menetes csatlakozó - szabad fél
<b>SKL ZUBS SP</b>	Porvédő SKL...SP-hez
<b>SKF IN SP</b>	Menetes csatlakozó - fix fél
<b>SKF ZUBS SP</b>	Porvédő SKF...SP-hez