

HK HV 700

Adapter és csavarzatok 700bar


HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás max. 700 bar

Felületvédelem foszfátozva

Anyag Acél C45



Rendelési útmutató

Más csavarzatok külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	Kivétel	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Tömeg (kg)
HK HV NAA 14 14	AG/AG összekötő	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	AG/AG összekötő	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	IG/IG összekötő	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	IG/IG összekötő	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	AG/IG csökkentés	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	IG/IG csökkentés	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Szög AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Szög IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-darab IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-darab IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csúcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalát, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez