

PA 700 SF6 30 PLUS

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 30°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Sajtott szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Rövidítés | SFS |
| Szabvány | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Bekötés | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| Szállítás terjedelme | Sajtott karmantyú + sajtott foglalat |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------------------|----|-------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 30 L 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 168,7 | 30,0 |
| PA 732 SF6 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 223,2 | 38,0 |