

PA 700 SF6 15 PLUS

Swage fitting, SFS angle 15°

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

Rövidítés SFS

Szabvány SAE J518
ISO 6162-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------------|----|-------|--------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 732 SF6 15 L 20 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 20,0 |
| PA 732 SF6 40 15 L 20 PL | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 20,0 |