

# PA 700 SK6 60 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 60°

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI         |
| <b>1 tömítési forma</b>     | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel               |
| <b>Bekötés</b>              | kirepedésbiztosítással (Interlock)       |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat     |
| <b>Kiegészítő jellemző</b>  | cone SAE fitting                         |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                     |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                  |



## Cikk

| Megnevezés         | DN | Méret | coll   | Karima méret | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------------|----|-------|--------|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 732 SK6 60 PLUS | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 57,4   |         | 228,3   | 80,0    | 66,6   | 31,8   | 32,0   | 15     |
| PA 740 SK6 60 PLUS | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"       | 68,4   |         | 291,0   | 115,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 750 SK6 60 PLUS | 51 | 32    | 2"     | 2"           | 83,5   |         | 328,4   | 120,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |

## Tartozék

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>FS</b>            | Tömítés SAE- és ISO- karimához |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Imbuszcsavar                   |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Imbuszcsavar                   |