

PA 700 SK6 100 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 100°

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Bekötés | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| Szállítás terjedelme | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| Kiegészítő jellemző | cone SAE fitting |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------|----|-------|------|--------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 750 SK6 100 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 196,0 | 195,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Tartozék

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| FS | Tömítés SAE- és ISO- karimához |
| SCHRAUBE M | Imbuszcsavar |
| SCHRAUBE M VZ | Imbuszcsavar |