
PA 700 SK6 75 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 75°

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Kiegészítő jellemző	cone SAE fitting
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt





Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 750 SK6 75 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		289,6	155,0	96,8	44,5	50,0	21

Tartozék

FS	Tömítés SAE- és ISO- karimához
SCHRAUBE M	Imbuszcsavar
SCHRAUBE M VZ	Imbuszcsavar

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.