KOMP-SW VA

Nemesacél kompenzátorok hegesztési végekkel

Tulajdonságok

Alkalmazás	Kompresszor erős rázkódások felvételéhez axiális, laterális és szögletes mozgások egy csővezetékbe való hegesztéshez
Kivitel	több hullámos harmonika membrán, a névleges szélességtől és a nyomásfokozattól függően többfalú mindkét oldalon hegesztési végek
Anyag	Nemesacél harmonika membrán Acél / nemesacél hegesztési végek
Hőmérséklet min.	-200 °C
Hőmérséklet max.	550 °C





Megjegyzés

Mivel ezek a kompenzátorok gyakran nem standard cikkek, a kivitel kiválasztása során felhívjuk figyelmét a kompenzátor választási kérdőívre (lásd a kiegészítő dokumentumokat).
Ezekből az információkból természetesen elkészítjük Önnek a kompenzátort, mely pontosan illeszkedik az igényeihez.
Kérjük, a beépítésnél vegye figyelembe a kompenzátorhoz érvényes beépítési irányelveket.
Kérdés esetén kérjük, forduljon a fémtömlők részlegünkhöz.

Rendelési útmutató

A szállítási idő erősen függ a munkaanyagtól és a kompenzátor kivitelezésétől.

Cikk

Megnevezés
Edelstahl-Komp. m. Schweißende

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.