
KOMP-LOS PTFE

PTFE-kompenzátorok laza karimával

Tulajdonságok

Alkalmazás	Kompenzátor tágulás felvételéhez vagy zajcsökkentéshez csekély beállítási erővel
Kivitel	több hullámos harmonika membrán nemesacél külső támasztógyűrűvel PTFE perem kétoldalt laza karimával
Anyag	Harmonika membrán PTFE-ből Acél / nemesacél laza karima
Hőmérséklet min.	-50 °C
Hőmérséklet max.	220 °C





Megjegyzés

Mivel ezek a kompenzátorok gyakran nem standard cikkek, a kivitel kiválasztása során felhívjuk figyelmét a kompenzátor választási kérdőívre (lásd a kiegészítő dokumentumokat).
Ezekből az információkból természetesen elkészítjük Önnek a kompenzátort, mely pontosan illeszkedik az igényeihez.
Kérjük, a beépítésnél vegye figyelembe a kompenzátorhoz érvényes beépítési irányelveket.
Kérdés esetén kérjük, forduljon a fémtömlők részlegünkhöz.

Rendelési útmutató

A szállítási idő erősen függ a munkaanyagtól és a kompenzátor kivitelezésétől.

Cikk	
Megnevezés	
PTFE-Komp. m. Losflanschen	

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.