

# DIRITRI-PTFE

Tömítőgyűrű TRI-Clamp csomakhoz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alkalmazás           | Tömítőgyűrű TRI-Clamp csomakhoz |
| Szabvány             | DIN 32676                       |
| Kivitel              | Alakos tömítőgyűrű PTFE-ből     |
| Anyag                | PTFE                            |
| Hőmérséklettartomány | -200 °C és 260 °C között        |



## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

| Megnevezés            | DN  | D<br>(mm) | d<br>(mm) |
|-----------------------|-----|-----------|-----------|
| DIRITRI DN10 D34 PT   | 10  | 34,0      | 10,2      |
| DIRITRI DN15 D34 PT   | 15  | 34,0      | 16,2      |
| DIRITRI DN20 D34 PT   | 20  | 34,0      | 20,2      |
| DIRITRI DN25 D50.5 PT | 25  | 50,5      | 26,2      |
| DIRITRI DN32 D50.5 PT | 32  | 50,5      | 32,2      |
| DIRITRI DN40 D50.5 PT | 40  | 50,5      | 38,2      |
| DIRITRI DN50 D64 PT   | 50  | 64,0      | 50,2      |
| DIRITRI DN65 D91 PT   | 65  | 91,0      | 66,2      |
| DIRITRI DN80 D106 PT  | 80  | 106,0     | 81,2      |
| DIRITRI DN100 D119 PT | 100 | 119,0     | 100,2     |
| DIRITRI DN125 D133 PT | 125 | 155,0     | 125,2     |
| DIRITRI DN150 D183 PT | 150 | 183,0     | 150,2     |