GV HJOF HJOF T


Elforgatható csavarzat, siklócsapágy

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	ORFS külső menet
1 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Csatlakozás 2	ORFS külső menet
2 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Forgó csavarzat
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	Siklócsapágy
Szerkezeti forma	egyenes
Üzemi nyomás	max. 410 bar
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt





Cikk

Megnevezés	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = kulcsméret

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.