

Tulajdonságok

| | |
|--|---|
| Csatlakozás | Olajcsatlakozó: A + B = G 1/2"; szivárgó olaj = G 1/4" |
| Kivitel | Economy variant always connect drain line Four hole flange bolt circle 106,4 Tengely Ø 32mm |
| Bementi- és visszatápláló ég nyomása szivárgó olaj vezetékkel max. | 210 bar |



Megjegyzés

Ajánljuk általában a szivárgóolaj vezeték csatlakoztatását!

Cikk

| Megnevezés | Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min) | beömlő nyílás térfogata (cc) | Fordulat-szám min. (rpm) | Fordulat-szám max. (rpm) | Forg. nyom. max. (N-m) | Nyomás-esés max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300 rpm (bar) | L (mm) | Tömeg (kg) |
|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|------------|
| HK HM BMS 080 | 65 | 80,5 | 10 | 810 | 194 | 175 | 100 | 50 | 20 | 167 | 9,8 |
| HK HM BMS 100 | 75 | 100,5 | 10 | 750 | 242 | 175 | 100 | 50 | 20 | 170 | 10,0 |
| HK HM BMS 125 | 75 | 126,3 | 8 | 600 | 303 | 175 | 100 | 50 | 20 | 175 | 10,3 |
| HK HM BMS 160 | 75 | 160,8 | 8 | 470 | 358 | 160 | 100 | 50 | 20 | 181 | 10,7 |
| HK HM BMS 200 | 75 | 200,9 | 8 | 375 | 438 | 160 | 100 | 50 | 20 | 188 | 11,1 |
| HK HM BMS 250 | 75 | 252,6 | 8 | 300 | 440 | 125 | 100 | 50 | - | 197 | 11,6 |
| HK HM BMS 315 | 75 | 321,5 | 8 | 240 | 530 | 125 | 100 | 50 | - | 208 | 12,3 |
| HK HM BMS 400 | 75 | 401,9 | 8 | 180 | 562 | 100 | 100 | 50 | - | 222 | 13,2 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – forgatónyomaték értékek és nyomásesés tartós üzem esetében érvényesek – pmax. = max. nyomás

Tartozék

HK V0 590 Schock-szelep

Pótalkatrészek

HK HM BM DS Tömítéskészlet a CN hidraulikus bolygóműves motorhoz