

# AFS 90 N (6000 PSI)

SAE becsavarható karima, NPT, 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Nyomás sorozat       | 6000 psi                |
| Szabvány             | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Szerkezeti forma     | 90°-os könyök           |
| Szerkezeti mód       | SAE becsavarható karima |
| Rögzítés             | Csavarfurat             |
| Szállítás terjedelme | csak karima             |
| Anyag                | S355J2G3 (ST52.3)       |
| Felületvédelem       | fekete, olajozva        |



## Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!

Az ajánlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.

## Cikk

| Megnevezés              | PB 10.9<br>(bar) | Méret  | A                | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|-------------------------|------------------|--------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>AFS 401/90 N</b>     | 400              | 1/2"   | NPT 1/2" -14     | 13          | 40,5      | 18,2      | 60         | 16        | 19        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| <b>AFS 401/90 N 038</b> | 400              | 1/2"   | NPT 3/8" -18     | 13          | 40,5      | 18,2      | 60         | 16        | 19        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| <b>AFS 402/90 N</b>     | 400              | 3/4"   | NPT 3/4" -14     | 19          | 50,8      | 23,8      | 70         | 19        | 20        | 28         | 43         | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| <b>AFS 403/90 N</b>     | 400              | 1"     | NPT 1" -11,5     | 25          | 57,2      | 27,8      | 85         | 21        | 22        | 34         | 51         | 13,0      | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| <b>AFS 404/90 N</b>     | 400              | 1.1/4" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32          | 66,7      | 31,8      | 95         | 25        | 25        | 38         | 56         | *1        | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| <b>AFS 405/90 N</b>     | 400              | 1.1/2" | NPT 1.1/2"       | 38          | 79,4      | 36,5      | 110        | 25        | 28        | 42         | 65         | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

\*1) = 15,0 metrikus csavaroknál; 13,5 az UNC-csavaroknál

## Termékváltozatok

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI)</b> | SAE becsavarható karima, NPT, 90°-os könyök, metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel |
| <b>AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI)</b> | SAE becsavarható karima, NPT, 90°-os könyök, UNC csavarkészlettel és O-gyűrűvel      |