

AFS N (6000 PSI)

SAE becsavarható karima, NPT

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Nyomás sorozat | 6000 psi |
| Szabvány | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Szerkezeti mód | SAE becsavarható karima |
| Rögzítés | Csavarfurat |
| Szállítás terjedelme | csak karima |
| Anyag | S355J2G3 (ST52.3) |
| Felületvédelem | fekete, olajozva |



Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!

Az ajánlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.

Cikk

| Megnevezés | PB 10.9 (bar) | Méret | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|------------------------|------------------|--------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 401 N | 400 | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401 N 3/8 | 400 | 1/2" | NPT 3/8" -18 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 N | 400 | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 402 N 1/2 | 400 | 3/4" | NPT 1/2" -14 | 13 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403 N | 400 | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 403 N 3/4 | 400 | 1" | NPT 3/4" -14 | 19 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404 N | 400 | 1.1/4" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 404 N 1 | 400 | 1.1/4" | NPT 1" -11,5 | 25 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405 N | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 405 N 1 1/4 | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 406 N | 400 | 2" | NPT 2" -11,5 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
| AFS 406 N 1 1/2 | 400 | 2" | NPT 1.1/2" | 38 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

*1) = 15,0 metrikus csavaroknál; 13,5 az UNC-csavaroknál

Termékváltozatok

| | |
|----------------------------------|---|
| AFS N M (3000 / 6000 PSI) | SAE becsavarható karima, NPT, metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel |
| AFS N U (3000 / 6000 PSI) | SAE becsavarható karima, NPT, UNC csavarkészlettel és O-gyűrűvel |