

# HK ES3 NG6

Egyedi csatlakozólap, DBV NG 6

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Szállítás terjedelme | vakdugóval<br>nyomásszabályozó szeleppel |
| Anyag                | Anyag: Acél (350 bar)                    |
| Csatlakozás          | ISO/Cetop 03 NG6                         |



## Megjegyzés

Ezek a lemezek dupla kivitelű P-csatlakozókkal és T-csatlakozókkal rendelkeznek. A szükségtelen csatlakozókat vakdugóval kell lezárni.

## Cikk

| Megnevezés      | állomások        | A + B<br>csatlakozók | P + T csatlakozók      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Nyomásbeállítási tartomány,<br>bar | Hossz<br>(mm) | Tömeg<br>(kg) |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| HK ES3 B38 X2 F | Egyes csatlakozó | G 3/8"-oldalt        | G 3/8"-oldalsó és alsó | 65               | 65                | 50 - 210                           | 110           | 3,0           |
| HK ES3 B38 X3 F | Egyes csatlakozó | G 3/8"-oldalt        | G 3/8"-oldalsó és alsó | 65               | 65                | 100 - 350                          | 110           | 3,0           |

## Tartozék

VERSCHLUSS HRO Külső hatlapú záró csonk