

FI ND E MA

Szűrőelem MA alacsony nyomású szűrőhöz

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 10 bar



Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	szűrő felülete (cm ²)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E MA 0093 A03	3,0	590	15	anorganikus	93,0	47,0	25,5	0,20
FI ND E MA 0030 P25	25,0	1824	80	organic	178,0	58,0	32,2	0,27
FI ND E MA 0025 M60	60,0	1575	150	huzalszövet	142,0	83,2	47,5	0,52
FI ND E MA 0050 A03	3,0	4020	200	anorganikus	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0050 A06	6,0	4020	200	anorganikus	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0050 A10	10,0	4020	200	anorganikus	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0060 M100	100,0	4280	300	huzalszövet	265,5	83,2	47,5	0,98
FI ND E MA 0040 M60	60,0	2000	330	huzalszövet	210,0	140,0	51,0	0,79
FI ND E MA 0045 P03	3,0	10000	350	organic	221,5	152,0	88,0	0,60
FI ND E MA 0100 M40	40,0	6370	450	huzalszövet	372,0	83,2	47,5	0,98
FI ND E MA 0100 M60	60,0	4410	450	huzalszövet	372,0	83,2	47,5	1,42
FI ND E MA 0463 A03	3,0	10650	350	anorganikus	463,0	106,0	72,0	0,95
FI ND E MA 0463 A06	6,0	10650	400	anorganikus	463,0	106,0	72,0	0,95
FI ND E MA 0463 A10	10,0	10650	450	anorganikus	463,0	106,0	72,0	0,95

Qmax - max. térfogatáram – Szűrő FI ND E MA 0050 *** az NSFA D típusú mellékáramú szűrőberendezéshez – Szűrő FI ND E MA 0463 *** az NSFA E típusú mellékáramú szűrőberendezéshez

tartalék alkatrész a következő termékekhez

NSFA Typ D Mellékáramú szűrőkészülék, D típus

NSFA Typ E Mellékáramú szűrőkészülék, E típus