WD HJ VA

Lágy tömítés UEM..WR-gyűrűhöz

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Lágy tömítés
Szerkezeti forma	ISO 8434-2
Anyag	Nemesacél
Felületvédelem	sealing varnish coated



Leírás

A HJ és AJ (37°) csatlakozások kiegészítő tömítése.

Cikk

Megnevezés	Méret	menetekhez
WD 03 HJ VA	3	3/8" -24 UNF
WD 04 HJ VA	4	7/16" -20 UNF
WD 05 HJ VA	5	1/2" -20 UNF
WD 06 HJ VA	6	9/16" -18 UNF
WD 08 HJ VA	8	3/4" -16 UNF
WD 10 HJ VA	10	7/8" -14 UNF
WD 12 HJ VA	12	1.1/16" -12 UN
WD 14 HJ VA	14	1.3/16" -12 UN
WD 16 HJ VA	16	1.5/16" -12 UN
WD 20 HJ VA	20	1.5/8" -12 UN
WD 24 HJ VA	24	1.7/8" -12 UN
WD 32 HJ VA	32	2.1/2" -12 UN

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.