K-GMM KUNSTOFF UNTEN

Glicerines manométer, alsó radiális csatlakozású

Tulajdonságok

Típus	113.13
Kivitel	csőrugós nyomásmérő glicerin töltéssel
Alkalmazás	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Minőségi osztály	2,5
Közeghőmérséklet	max. +60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
ház	műanyag, fekete
Mérőtag és mutatómű anyaga	Rézötvözet
Betekintő ablak	PMMA, a házzal összehegesztve



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

A nagy dinamikájú nyomóterhelésű és vibrációval terhelt mérőhelyekhez

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 07 55	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 56	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 57	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 58	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 59	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 60	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 61	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 62	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 63	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4”

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.