K-DIFFERENZDRUCKMANO Z

Differential pressure gauges with parallel male connector

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Típus	711.12
Kivitel	Bourdon-tube pressure gauge with parallel male connector and two separate measuring systems
Alkalmazás	to measure differential pressures or two different pressures For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Minőségi osztály	1,6
Közeghőmérséklet	max. +60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
Ház, gyűrű	Steel, black
Mérőtag és mutatómű anyaga	Rézötvözet
Betekintő ablak	Flat instrument glass



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 00 55	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 56	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 57	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 58	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 59	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 60	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.