

K-KFMM H MBAR

Capsule-type pressure gauges, connection on rear

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Típus	611.10 (Ø 63), 612.20 (Ø 100)
Kivitel	Capsule-type pressure gauge
Alkalmazás	For gaseous, dry, non-corrosive media
Minőségi osztály	1,6
Közeghőmérséklet	max. +100 °C; max. +80 °C (at type Ø 100 mm, rear connector excentric)
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
ház	Steel, black (Ø 63 mm)CrNi steel (Ø 100 mm)
Mérőtag és mutatómű anyaga	Rézötövezet
Betekintő ablak	Plexiglass (Ø 63 mm), flat instrument glass (Ø 100 mm)



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

With zero correction

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 06 97	0 - 40 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 98	0 - 60 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 99	0 - 100 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 00	0 - 160 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 01	0 - 250 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 02	0 - 400 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 25	0 - 25 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 26	0 - 40 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 27	0 - 60 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 28	0 - 100 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 29	0 - 160 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 30	0 - 250 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 31	0 - 400 mbar	100,0	G 1/2"