K-MANO 1

Pressure gauges (CrNi steel type / safety housing)

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Típus	232.30
Kivitel	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing)
Alkalmazás	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Minőségi osztály	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Közeghőmérséklet	max. +200 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C to +60 °C
ház	CrNi steel
Betekintő ablak	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Safety version with more fracture-resistant separating wall

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 07 15	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 16	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 17	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 18	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 19	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 20	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 21	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 22	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 23	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 24	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 07 25	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 01 97	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 98	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 99	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 00	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 01	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 02	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 03	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 04	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 05	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 06	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 07	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 08	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 09	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 10	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.