

K-KFMM U MBAR 10FACH UEBERLASTUNG

Capsule-type pressure gauges for measuring pressure in millibars

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Típus	611.10 (Ø 63), 612.20 (Ø 100)
Kivitel	Capsule-type pressure gauge
Alkalmazás	For gaseous, dry, non-corrosive media
Minőségi osztály	1,6
Közeghőmérséklet	max. +100 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
ház	Steel, black (Ø 63 mm)CrNi steel (Ø 100 mm)
Mérőtag és mutatómű anyaga	Rézötvtözet
Betekintő ablak	Plexiglass



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Overpressure safety 10x FSD, with zero correction

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 06 83	0 - 40 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 84	0 - 60 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 85	0 - 100 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 86	0 - 160 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 87	0 - 250 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 08	0 - 40 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 09	0 - 60 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 10	0 - 100 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 11	0 - 160 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 12	0 - 250 mbar	100,0	G 1/2"