K-PRMM CHEMIE U

Diaphragm pressure gauges for chemical applications, connection radial on bottom

Tulajdonságok

Típus	422.12 (robust), 432.50 (chemical)
Kivitel	Diaphragm pressure gauge in robust design or for chemical applications
Alkalmazás	at chemical applications in aggressive environments for gaseous or liquid media,
Minőségi osztály	1,6
Közeghőmérséklet	max. +100 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
Ø mérőkarima	100 mm
Ház, gyűrű	Grey cast iron / CrNi steel, black (robust type), CrNi steel (type for chemical applications)
Mérőtag	CrNi steel
Betekintő ablak	Flat instrument glass (robust type), Laminated safety glass (type for chemical applications)
Mutatómű	Copper alloy (robust type), CrNi steel (type for chemical applications)



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 10 25	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 10 26	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.