

K-MANO ROB H

Robust pressure gauges, connection on rear, eccentric

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Típus	212.20
Kivitel	Robust Bourdon-tube pressure gauge
Alkalmazás	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Minőségi osztály	1,0
Közeghőmérséklet	max. +80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C to +60 °C
ház	CrNi steel
Mérőtag	Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar)
Betekintő ablak	Flat instrument glass
Mutatómű	Copper alloy



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Further measuring ranges on request

Version for panel mounting available on request. Version with max. pointer available on request

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 01 67	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 68	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 69	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 70	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 71	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 72	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 73	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 74	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 75	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 76	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 77	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 78	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"