

K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16270A

Pressure gauge valves, male - female/female, DIN 16270

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|---|
| Üzemi nyomás | max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/ stainless steel |
| Hőmérséklet | Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 ° C for stainless steel |
| Összes alkatrész anyaga | Stainless steel |
| Tömítő anyag | PTFE |
| ház | Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571 |
| Kézikerék | Plastic |
| Hollandiánya szorítókarmanlyú | Steel |
| Szeleporsó, szelepkúp | Stainless steel |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

Cikk

| Megnevezés | Menet | PN (bar) | SW (mm) | Anyag |
|----------------|-------|----------|------------|----------------------|
| K- 07 20 11 22 | G 1/2 | 250 | 27 | Sárgaréz |
| K- 07 20 11 23 | G 1/2 | 400 | 27 | Black-finished steel |
| K- 07 20 11 21 | G 1/2 | 400 | 27 | Stainless steel |