

## Tulajdonságok

Típus	111.11
Kivétel	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Alkalmazás	For welding systems and cutting machines or similar processes
Minőségi osztály	2,5
Közeghőmérséklet	max. +60 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C to +60 °C
ház	Steel, brass-coloured
Mérőtag és mutatómű anyaga	Rézötvtözet
Betekintő ablak	Polycarbonate



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Felirat	Csatlakozás
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

## tartalék alkatrész a következő termékekhez

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Palack-nyomásszabályozó, palacknyomás 200 bar, nem éghető gázokhoz
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Palack-nyomásszabályozó, palacknyomás 200 bar, éghető gázokhoz
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Palack-nyomásszabályozó, palacknyomás 300 bar, nem éghető gázokhoz
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Palack-nyomásszabályozó, palacknyomás 300 bar, éghető gázokhoz