

K-RMM HFR STAHLBLECH SCHW

Standard pressure gauges with black sheet-steel bezel, connection on rear

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Típus	111.12
Kivétel	Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring Chromium plated sheet steel Steel chrome plated or black or with triangular bezel
Alkalmazás	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Minőségi osztály	1,6
Közeghőmérséklet	max. +60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
ház	Sheet steel
Mérőtag és mutatómű anyaga	Rézötövet
Betekintő ablak	Transparent plastic



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 04 27	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 28	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 29	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 30	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 31	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 32	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 33	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 34	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 35	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 36	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 30	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 31	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 32	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 33	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 34	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 35	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 36	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 37	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 38	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 39	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 40	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4