


# K-INLINE-DRG AG IG O SEKUNDAERENTLU

Inline pressure regulators, non-self-relieving

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 18 bar
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Nyomás-tűrés	± 0.3 bar at 10 l/min
ház	Zinc
egyéb alkatrészek	Brass, NBR, stainless steel



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

This single-acting diaphragm regulator can be installed in any pneumatic system. Since the pressure is preset in the factory and cannot be altered, the product is also tamper-proof. We recommend mounting the regulator directly on the tool to make sure the correct pressure is applied. In this case, the tool is never stressed by the higher pressure of the supply system and is protected against pressure fluctuations in hoses, pipes, etc. Energy efficiency and economic efficiency can be achieved by using an inline pressure regulator.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Munkanyomás előre beállítva	A (mm)	B	SW (mm)
K- 07 25 02 75	G 1/4	1 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 76	G 1/4	2 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 77	G 1/4	3 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 78	G 1/4	4 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 79	G 1/4	5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 80	G 1/4	6 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 81	G 1/4	6,5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 82	G 1/4	7 bar	34,0	52,0 mm	17