K-TR PA 612

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (10 pcs.)

Tulajdonságok

Üzemi hőmérséklet	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Tulajdonságok	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
csőhossz	3 m
csomagolási egység	10 lengths (O.D. 28 mm in packs of 5 lengths), only sold in complete packaging units!
Anyag	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



Megjegyzés

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Cikk

Megnevezés	Cső külső Ø (mm)	Cső-belső-Ø (mm)	max. üzemi nyomás 20°C-nál (bar)	Szín
K- 07 10 04 57	12	9	38	kék
K- 07 10 04 59	12	9	38	fekete
K- 07 10 04 61	15	12	25	kék
K- 07 10 04 63	15	12	25	fekete
K- 07 10 04 65	18	14	28	kék
K- 07 10 04 67	18	14	28	fekete
K- 07 10 04 69	22	18	22	kék
K- 07 10 04 71	22	18	22	fekete
K- 07 10 04 73	28	23	20	kék
K- 07 10 04 75	28	23	20	fekete

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.