K-TR PA 12

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (20 pcs.)

Tulajdonságok

Üzemi hőmérséklet	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Tulajdonságok	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
csőhossz	3 m
csomagolási egység	20 lengths (O.D. 28 mm in packs of 10 lengths), only sold in complete packaging units!
Anyag	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



Megjegyzés

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Cikk

Megnevezés	Cső külső Ø (mm)	Cső-belső-Ø (mm)	max. üzemi nyomás 20°C-nál (bar)	Szín
K- 07 10 04 56	12	9	38	kék
K- 07 10 04 58	12	9	38	fekete
K- 07 10 04 60	15	12	25	kék
K- 07 10 04 62	15	12	25	fekete
K- 07 10 04 64	18	14	28	kék
K- 07 10 04 66	18	14	28	fekete
K- 07 10 04 68	22	18	22	kék
K- 07 10 04 70	22	18	22	fekete
K- 07 10 04 72	28	23	20	kék
K- 07 10 04 74	28	23	20	fekete

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.