

# K-TR PA 12

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (20 pcs.)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi hőmérséklet	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Tulajdonságok	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
csőhossz	3 m
csomagolási egység	20 lengths (O.D. 28 mm in packs of 10 lengths), only sold in complete packaging units!
Anyag	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



## Megjegyzés

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!  
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

## Cikk

Megnevezés	Cső külső Ø (mm)	Cső-belső-Ø (mm)	max. üzemi nyomás 20°C-nál (bar)	Szín
K- 07 10 04 56	12	9	38	kék
K- 07 10 04 58	12	9	38	fekete
K- 07 10 04 60	15	12	25	kék
K- 07 10 04 62	15	12	25	fekete
K- 07 10 04 64	18	14	28	kék
K- 07 10 04 66	18	14	28	fekete
K- 07 10 04 68	22	18	22	kék
K- 07 10 04 70	22	18	22	fekete
K- 07 10 04 72	28	23	20	kék
K- 07 10 04 74	28	23	20	fekete