K-SPIR SCHL DREH VERSCHRAU V

Spiral hose, with swivel adapter and kink protector, braided

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozási mód	with kink protector, swivel type
Üzemi hőmérséklet	-40 °C to +74 °C



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Standard type or with braided reinforcements for high pressures. These exceptionally elastic polyurethane hoses boast a recoil force similar to that of conventional nylon spiral hose, but with less tendency to loop and significantly better resistance to abrasion. There is consequently less danger of scratching coated or sensitive surfaces. The hose is extremely flexible and non-kinking.

Cikk

Megnevezés	Menet	Ø tömlő belül (mm)	Ø tömlő kívül (mm)	Ø Külső tekercs (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	max. munkahossz (m)
K- 07 10 07 43	G 1/4	6,3	9,5	42	14	3,0
K- 07 10 07 44	G 1/4	6,3	9,5	42	14	6,0
K- 07 10 07 45	G 1/4	6,3	9,5	42	14	7,5
K- 07 10 07 46	G 3/8	8,0	12,0	55	14	3,0
K- 07 10 07 47	G 3/8	8,0	12,0	55	14	6,0
K- 07 10 07 48	G 3/8	8,0	12,0	55	14	7,5

Tartozék

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG	Swivel adapters

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.